

*Microcasques **TECHPHONE T2011***

un écouteur ou deux écouteurs

(Monaural ou binaural) et option tube vocal



T2011 MAB



T2011 BAB

- Casques d'usage professionnel, confortable et léger, pour un travail quotidien.
 - Performance du rendement acoustique assurant un niveau d'écoute confortable.
 - Excellente stabilité assurée par un serre-tête ajustable et discret.
 - Perche micro positionnable à gauche ou à droite, déformable et réglable.
 - Microphone antibruit (UNC) - Bonnette Microphone fournie sur demande
 - Ecouteur articulé sur rotule, souple et agréable en simili-cuir (Option en mousse)
 - Prise QD déconnectable. Cordon adaptable à tout type de poste téléphonique.
 - Protection acoustique antichoc intégrée aux écouteurs
- **T2011 MAB** Micro-casque un écouteur serre-tête (Monaural), micro anti-bruit permettant une écoute de l'environnement, tout en assurant les communications téléphoniques
- **T2011 MTV** Micro-casque un écouteur serre-tête (Monaural), micro tube vocal.
- **T2011 BAB** Micro-casque deux écouteurs (Binaural) pour un travail intensif au téléphone.

**DONNEES TECHNIQUES
ECOUTEUR
MICROPHONE**

Type de microphone : Electret anti-bruit (UNC)
diamètre 6 mm.

Impédance maximale : 2,2 K ohms
Acquisition du son : Directionnelle dans les deux directions;
Sensibilité : -47 dB +/- 3 dB minimum.
Consommation courant : 0,5 mA maximum.
Option Tube Vocal (Monaural uniquement)

Type d'écouteur : Dynamique diamètre 28 mm
Impédance maximale : 150 ohms à 1 KHz
Sensibilité : 102 dB +/- 3 dB à 1 KHz 100 mV
Puissance maximale admise : 0,1 watt (1 minute), bruit blanc.

Caractéristiques physiques

Microcasque Monaural

Poids du casque 1 (seul) : 56 g.
Poids du casque emballé : 198 g.

Microcasque Binaural

Poids du casque Binaural (seul) : 72 g.
Poids du casque emballé : 218 g.

Dimensions conditionnement unitaire :

155 x 50 x 185 mm.

