



Casque de communication antibruit LEMCOM 300 Noiseguard communication headset LEMCOM 300

Présentation / General

Ce casque de communication antibruit est équipé d'écouteurs électrodynamiques et d'un microphone différentiel étanche sur flexible situé sur la coquille droite. Le microphone peut être amplifié (haut niveau) et les écouteurs peuvent être câblés séparés.
Il peut être utilisé dans une atmosphère bruyante (110dB SPL).
L'alternat indépendant, s'il existe, est déporté du casque.
Le casque est également étanche (équivalent IP44).
Une variante alternat fugitif sur la coquille et câble spiralé long existe aussi pour les applications extérieures type mécanicien sol-avion.

This noise protected headset is designed for communications purpose. It is equipped with a waterproof noise cancelling microphone on flexible boom and electrodynamic receivers. The microphone can be amplified (high level) and the earpieces can be connected separately with two different signals.

This headset can be used in a noisy situation (up to 110dB SPL).
The independent PTT, if it exists, is available in a separate box.
This headset is waterproof (equivalent IP44).
Airport aircraft-ground guidance : LCOM300 2118 version with an earpiece integrated PTT and long coiled yellow cable.



Caractéristiques / Specifications

Masse avec le cordon ~ 330 g
Headset weight with the cord
Isolation acoustique moyenne 22dB
Mean acoustic protection

Température d'utilisation -20°C à/to +55°C
Temperature of use
Température de stockage -40°C à/to +70°C
Storage temperature

Référence / Part number

Type Micro <i>Microphone type</i>	Ecouteurs <i>Speakers</i>	Type câble <i>Cable type</i>	Alternat PTT	Prise Connector	Référence Part number
Electret amplifié (C) <i>Amplified Electret (C)</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	7m spiralé orange <i>Spiral orange coloured 7m</i>	Sur coquille <i>On earpiece</i>	Jack PL51	LCOM300 P2118
Electret amplifié (D) <i>Amplified Electret (D)</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	9m spiralé orange <i>Spiral orange coloured 9m</i>	Sur coquille <i>On earpiece</i>	Jack PL51	LCOM300 P2118-2
Electret amplifié (D) <i>Amplified Electret (D)</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	9m spiralé orange <i>Spiral orange coloured 9m</i>	Sur coquille <i>On earpiece</i>	Jack PL51	LCOM300 P2118-4
Electret <i>Electret</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	1,20m	Sans <i>Without</i>	Jack 2,5mm - J123	LCOM300 P2872-1
Electret <i>Electret</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	1,20m	Sans <i>Without</i>	Jack 2,5mm - J59	LCOM300 P2872-2
Electret <i>Electret</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	0,50m + Spiralé 1m <i>0,50m + 1m Spiral</i>	P2410 <i>P2410</i>	Jack 2,5mm+3,5mm – ICOM	LCOM300 P2872-3
Electret amplifié (A) <i>Amplified Electret (A)</i>	Séparés <i>Separated</i>	0,50m + Spiralé 1m <i>0,50m + 1m Spiral</i>	P2410 <i>P2410</i>	LEMO 7 pins	LCOM300 P2872-4
Electret amplifié (B) <i>Amplified Electret (B)</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	2m	Sur coquille <i>On earpiece</i>	FISHER 11 pins	LCOM300 P2872-5
Electret <i>Electret</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	0,90m	Sans <i>Without</i>	Jack 2,5mm - J23	LCOM300 P2872-6
Electret amplifié (B) <i>Amplified Electret (B)</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	2m	Sans <i>Without</i>	FISHER 11 pins	LCOM300 P2872-7
Electret amplifié (B) <i>Amplified Electret (B)</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	2m	P2410 <i>P2410</i>	FISHER 11 pins	LCOM300 P2872-8
Electret adapté SI (Siemens) <i>SI Adapted Electret (Siemens)</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	1,20m	Sans <i>Without</i>	Jack 2,5mm - J123	LCOM300 P2872-9
Electret <i>Electret</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	Spiralé 1m <i>Spiral 1m</i>	Sur coquille <i>On earpiece</i>	Spécial (non consulter) <i>Special (contact us)</i>	LCOM300 P2872-A
Electret <i>Electret</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	2m	Sans <i>Without</i>	Jack 2,5mm – 4 contacts	LCOM300 P2872-B
Electret <i>Electret</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	0,90m avec déconnexion rapide <i>0,90m with Quick Disconnect</i>	Sans <i>Without</i>	Jack 2,5mm – J123	LCOM300 P2872-C
Dynamique <i>Dynamic</i>	Séparés <i>Separated</i>	2m	Sans <i>Without</i>	Aucune <i>None</i>	LCOM300 P2872-D
Electret <i>Electret</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	0,90m avec déconnexion Preh <i>0,90m with Preh Disconnect</i>	Sans <i>Without</i>	RJ9	LCOM300 P2872-E
Electret <i>Electret</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	20m <i>20m</i>	P2410 <i>P2410</i>	DIN mâle 8 broches	LCOM300 P2872-F
Electret <i>Electret</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	2m <i>2m</i>	Sans <i>Without</i>	Sans <i>Without</i>	LCOM300 P2872-G
Electret amplifié (B) <i>Amplified Electret (B)</i>	Parallèle <i>Parallel</i>	1,6 m	P2410 <i>P2410</i>	Sans <i>Without</i>	LCOM300 P2872-L

En option, clips de fixation pour casque de chantier, selon modèle : nous consulter.

Option, fixing clips for safety helmet, according to the model: contact us.

Kits de pièces pour maintenance, selon modèle : nous consulter. Maintenance set parts, according to the model: contact us.

FICHE TECHNIQUE / TECHNICAL DATA SHEET LEMCOM 300

Indice n° 7	Date indice :16/04/2013	Rédacteur : N. PETRAU
TELECONVERGENCE contact@teleconvergence.fr www.teleconvergence.fr	ZI du Val d'Argent - 5 rue Jean Grandel 95100 Argenteuil Tel : 01 34 11 11 11 Fax 01 75 43 35 95	LCOM300 P2118 et P2872